

# AQA DRINK PRO COMMERCIAL

FONTAINE TOTEM IDÉALE POUR  
DU LIBRE SERVICE EN GRAND VOLUME



Design épuré et solidité renforcée, la fontaine AQA drink PRO COMMERCIAL est idéale pour tous les lieux recevant du public. Avec ses fonctions intuitives et sans contact, elle délivrera une eau à volonté, en toute simplicité.

## — Idéale pour



## — Les avantages pour l'utilisateur

- **Fonctions intuitives et sans contact :** (à double condition) pour une utilisation simplifiée et sécurisée
- **Grand zone de service :** capacité d'accueillir une gourde
- **Capacité du bac à égoutture de 5L pour une grande autonomie d'utilisation**
- **Sécurité en ERP : pas d'angle vif**

## — Les plus techniques

- **Grand débit**
- **Maintenance simplifiée :** grâce à l'ouverture intégrale de la machine
- **Zone d'intervention technique entièrement dissimulée :** prévient tout contact en dehors des techniciens

## — Spécifications techniques

Production d'eau fraîche	80 L/h
Nb de sortie	1
Type d'eau	Fraîche Tempéré (non-réfrigéré)
Dimensions (LxHxP) cm	55 x 160,5 x 55
Poids	70 kg
Nombre de personnes	30 à 80

## — Conditions de fonctionnement

Pression min/max d'eau à l'entrée (bar)	2 - 4,5
Capacité max. refroidissement (W)	215
Température de l'eau fraîche (°C)	4 - 7 (via banc de glace)
Raccordement d'eau potable (pouces)	1/4"
Volume égouttoir (L)	5

## DESIGN

La fontaine AQA Drink PRO COMMERCIAL combine élégance et sécurité avec un design épuré qui facilite l'entretien. La zone de service en verre trempé ajoute une touche moderne, tandis que la fixation au sol assure une stabilité parfaite. Idéal pour les espaces publics, elle allie esthétique et fonctionnalité.



## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

L'AQA DRINK PRO COMMERCIAL est équipé d'une sortie froide unique, avec un mode hiver permettant de désactiver le compresseur via un interrupteur pour économiser de l'énergie. Son système de rafraîchissement à banc de glace, associé à un échangeur en cuivre, limite les risques de colonisation bactérienne. Avec une puissance frigorifique de 215 W et utilisant du gaz réfrigérant R290, la AQA DRINK PRO COMMERCIAL assure un refroidissement efficace. La carrosserie en acier postlaqué est robuste, tandis qu'une large porte technique facilite la maintenance.

Le bac de récupération de 5L est sécurisé pour éviter tout contact avec les éléments électriques ou hydrauliques. Le design spécifique de l'AQA DRINK PRO COMMERCIAL, permet une gestion accrue des risques pour les utilisateurs. La fixation au sol est possible, offrant une stabilité supplémentaire.

## INSTALLATION

Le système nécessite une arrivée d'eau potable, une alimentation électrique 230 V 2P+T (câble 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> protégé par un différentiel 30 mA), et il est recommandé d'installer un dispositif Waterblock, complété par un réducteur de pression pour des pressions d'eau supérieures à 3,5 bars. L'EC doit être connecté à une évacuation eaux usées (sauf option). Se raccorde à tout réseau d'eau potable. Il est recommandé d'utiliser un dispositif de filtration et un entretien sanitaire périodique.

## OPTIONS

- Système de désinfection WATER INTACT en entrée et sortie d'eau.
- Personnalisation possible selon le volume. Nous consulter.
- Kit évacuation.
- Nombreuses options de filtration disponibles :  
Cartouche BWT ou filtres en ligne selon préférences et volumes consommés.